



SAPPHIRE PRECISION LUBE SPRAY

Hochleistungs-Wartungsschmierstoff mit PTFE.
Konzipiert für ausgezeichnete Schmierung, Penetration und Schutzwirkung bei unterschiedlichsten Anwendungen. Er ist sauber, ungiftig, hochpenetrierend und frei von chlorierten Lösungsmitteln. Reduziert Reibung bei allen bewegten Teilen incl. Ketten, Gewindeteile, Gleitflächen usw.

MERKMALE

- Temperaturbereich -55°C bis 250°C
- Hervorragende EP-Leistung (315 kg Schweißlast)
- Ultrahochleistungsfähiger Universal-Wartungsschmierstoff
- Sauberer, ungiftiger Schmierfilm
- Enthält PTFE als festen Schmierstoff - verringert Reibung

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Aerosol vor Gebrauch gut schütteln.
- Aus 15-30 cm Entfernung auftragen
- ROCOL SAPPHIRE PRECISION LUBE kann dank 360° Ventil-Technologie aus beliebigem Winkel gesprüht werden, wodurch einfacher Produktauftrag möglich ist
- Es wird empfohlen, vor Verwendung auf Verträglichkeit mit lackierten und beschichteten Oberflächen, Kunststoffen und Kautschuk zu prüfen.

Technische und Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich bei:

Fax zurück-Service : +44 (0)113 232 2770

Ausgabe 34341c: Jan. '04

1

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.ocol.com

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.



SAPPHIRE PRECISION LUBE SPRAY

Website : www.rocol.com
Kundendienst : +44 (0)113 232 2700

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

Aussehen	Nahezu farblose Flüssigkeit
Basistyp	Synthetischer Ester, der EP- und verschleißhemmende Additive enthält
Lösungsmittel	Kohlenwasserstoff
Treibgas	LPG (Kohlenwasserstoff)
Feste Stoffe	PTFE
Shell 4-Kugel (IP 239)(ASTM D2596)	
Schweißlast	315 kg
Narbendurchmesser	0,43 mm (40 kg für 1 Stunde)
Narbendurchmesser	0,56 mm (60 kg für 15 Minuten)
Lagerung	Die Lagertemperatur ist unter 50°C zu halten. Der Lagerbereich sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
Packungsgrößen	400 ml

Ausgabe 34341c: Jan. '04

2

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.

TECHNICAL DATA



SAPPHIRE PRECISION LUBE SPRAY

Ausgabe 34341c: Jan. '04

3

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.
Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.